

Portalámparas de fluorescencia. Embornamiento rápido. 2A 250V.

Portalámparas de fluorescencia. Embornamiento rápido. 2A 250V.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Termoplástico
Corriente	2 A
Color	Blanco

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60400:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237551
Código EAN envase	8423220008021
Código EAN embalaje	18423220008028
Uds. Envase	60
Uds. Embalaje	480
Uds. Pallet	16800
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	21
Peso Envase (Kg)	1,36
Peso Embalaje (Kg)	11,39
Código arancelario	85366110

Croquis



