

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB
tipo A. 5.0 VDC. 2.1A. P. MÁX 10.5W.

Prolongador 1,5 m de cable con 3 bases 2P+T, 16A 250V~MÁX. 3680W + 2 USB tipo A. 5.0 VDC. 2,1 A. P. MÁX 10.5W. Cable H05VV-F 3G1,5mm² .Con agujeros de fijacion a la pared.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	1,5 m.
Potencia máxima	3.680 W
Nº tomas USB	2
Características USB	Tipo A (2,1A 5Vdc)
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220068940
Código EAN envase	8423220068940
Código EAN embalaje	18423220068947
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	18
Uds. Pallet	900
Medidas Envase cm	22x0,1x8
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	389
Peso Envase (Kg)	0,40
Peso Embalaje (Kg)	7,45
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

[Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)

[Certificado \(0.3MB\)](#)