

SLIM NÍQUEL SATÍN



Descripción

Ref: 10795

SLIM Níquel Satín proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	4000
Lúmenes	540
Protección (IP)	IP20
Potencia	6 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V
etc....	
Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70
Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000
Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. Embalaje	1/20
Código barras	8435105507956

Dimensiones (mm)

Diámetro total (L):	120
Altura (D):	13
Corte instalación:	105



SLIM NÍQUEL SATÍN



Descripción

Ref: 10735

SLIM NÍQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	6000
Lúmenes	540
Protección (IP)	IP20
Potencia	6 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507352

Dimensiones (mm)

Diámetro total (L):	120
Altura (D):	13
Corte instalación:	105




SLIM NÍQUEL SATÍN



Dimensiones (mm)

Diámetro total (L):	170
Altura (D):	13
Corte instalación:	155



Descripción

Ref: 10797

SLIM NIQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	4000
Lúmenes	1100
Protección (IP)	IP20
Potencia	12 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70
Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000
Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507970



SLIM NÍQUEL SATÍN



Dimensiones (mm)

Diámetro total (L): 170

Altura (D): 13

Corte instalación: 155



Descripción

Ref: 10737

SLIM NÍQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	6000
Lúmenes	1100
Protección (IP)	IP20
Potencia	12 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507352



SLIM NÍQUEL SATÍN



Descripción

Ref: 10799

SLIM NÍQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	4000
Lúmenes	1600
Protección (IP)	IP20
Potencia	18 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Dimensiones (mm)

Diámetro total (L):	225
Altura (D):	13
Corte instalación:	205



Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507994



SLIM NÍQUEL SATÍN



Dimensiones (mm)

Diámetro total (L): 225

Altura (D): 13

Corte instalación: 205



Descripción

Ref: 10739

SLIM NÍQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	6000
Lúmenes	1600
Protección (IP)	IP20
Potencia	18 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507390



SLIM Níquel Satín



Descripción

Ref: 10791

SLIM BLANCO proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	3000
Lúmenes	1100
Protección (IP)	IP20
Potencia	12 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Dimensiones (mm)

Diámetro total (L):	300
Altura (D):	13
Corte instalación:	280



Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507918



SLIM NÍQUEL SATÍN



Dimensiones (mm)

Diámetro total (L):	300
Altura (D):	13
Corte instalación:	280



Descripción

Ref: 10793

SLIM NÍQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	4000
Lúmenes	2100
Protección (IP)	IP20
Potencia	24 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507932



SLIM NÍQUEL SATÍN



Dimensiones (mm)

Diámetro total (L): 300

Altura (D): 13

Corte instalación: 280



Descripción

Ref: 10796

SLIM NÍQUEL SATÍN proporciona un efecto de luz suave y difusa, gracias a su diseño y variedad de medidas puede cubrir cualquier necesidad tanto comercial como doméstica.

Aplicaciones

- Ideal para Salones, baños, cocinas, pasillos, recepciones, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías...

Datos Técnicos

Tipo	SMD LED
Color	6000
Lúmenes	2100
Protección (IP)	IP20
Potencia	24 W
Equivalencia	
Voltaje	85-265V

Ángulo	140°
Hz / A / FP	50 / 0,09 / 0,70

Material	Aluminio y plástico
Vida útil	50.000
Nº encendidos	30.000

Libre de mercurio	SI
Regulable	NO
Und. embalaje	1/20
Código barras	8435105507963

