

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NIGHTLUX Stair White

NIGHTLUX® Stair | Luces nocturnas para instalar en escaleras, con pilas



Áreas de aplicación

- Para un amplio espectro de aplicaciones
- Exterior e interior
- Escaleras
- A lo largo de pasillos para encontrar el camino
- Entradas / Vestíbulos

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible

Características del producto

- Sensor de luz y movimiento integrado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Interruptor para modo Auto o ON/OFF
- Tipo de protección: IP54
- Emisión de luz hacia abajo para la iluminación del suelo



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,25 W
Tensión nominal	4,5 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	55,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	10 lm
Eficacia luminosa	40 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m

DIMENSIONES Y PESO

Largo	28,00 mm
Ancho	84,00 mm
Alto	73,00 mm
Peso del producto	95,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Contenido mercurio	0.0 mg
--------------------	--------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	0...+25 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+50 °C
Tipo de protección	IP54
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)

Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AAA
Número de pilas incluidas	3
Voltaje nominal de batería	1,5 V

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Pilas incluidas: 3x1.5 V LR03 (AAA)

DESCARGAS

Documentos y certificados



Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075260733	Blíster 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm ³
4058075260740	Embalaje de envío 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.