

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Luces nocturnas con sensor de movimiento, con pilas



Áreas de aplicación

- Para un amplio espectro de aplicaciones
- Entradas / Vestibulos

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible

Características del producto

- Sensor de luz y movimiento integrado
- Disponible en dos colores de carcasas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	1,70 W
Tensión nominal	4,5 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	55 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	105 lm
Eficacia luminosa	62 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	86,00 mm
Alto	47,00 mm
Peso del producto	136,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+60 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)

Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AA
Número de pilas incluidas	3
Voltaje nominal de batería	1,5 V

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Pilas incluidas: 3x1.5 V LR03 (AAA)

DESCARGAS

Documentos y certificados



Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075270886	Blíster 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157.00 g	1.31 dm ³
4058075270893	Embalaje de envío 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059.00 g	9.54 dm ³
4058075270909	Embalaje de envío 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917.00 g	66.12 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.