

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Luces nocturnas con sensor de movimiento/día o noche, múltiples áreas de aplicación, alimentadas por batería



### Áreas de aplicación

- Cocinas y espacios de trabajo
- Dormitorios de los niños
- Luz nocturna

### Beneficios del producto

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible

### Características del producto

- Sensor de luz y detector de movimiento PIR.
- Motivos intercambiables incluidos



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,20 W
Tensión nominal	4,5 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	45,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	10 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcM
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	60,00 mm
Ancho	24,00 mm
Alto	80,00 mm
Peso del producto	120,00 g

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Plastic
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Ángulo de detección del sensor	110 °
Encendido/apagado controlado por sensor	30 s
Rango de detección sensor de movimiento	2.7 m
Umbral de detección del sensor de luz	25 lx

## Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AAA
Número de pilas incluidas	3
Voltaje nominal de batería	1,5 V

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

## DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Declarations Of Conformity CE

## Documentos y certificados



Declarations Of Conformity UKCA

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075575592	Blíster 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	244.00 g	2.30 dm <sup>3</sup>
4058075575608	Embalaje de envío 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	1930.00 g	18.96 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.