

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Luminarias de casquillo GU10, forma clásica y salida de luz hacia arriba y hacia abajo



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Alta flexibilidad en la elección de la fuente de luz gracias al casquillo GU10.
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Iluminación indirecta
- Material de la carcasa: aluminio
- Color de la carcasa: RAL 7016
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Largo	104,00 mm
Ancho	92,00 mm
Alto	233,00 mm
Peso del producto	844,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	GU10

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	-

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 2 x 35 W
Número de puntos de luz	1

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

Documentos y certificados



Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075554559	Caja unitaria 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm ³
4058075554566	Embalaje de envío 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.