

Base fija 2P+T 16A 250V~ + Conmutador / interruptor 10AX 250V~. De superficie.

Base fija 2P+T 16A 250V~ + Conmutador / interruptor 10AX 250V~.
Embornamiento por tornillo. De superficie. Color grafito. Dimensiones 138 x 72 x 42 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	conmutador + base fija
Tipo de instalación	Superficie
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	138 x 72 x 42
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Grafito

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220263512
Código EAN envase	8423220263505
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	3240
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas

 Instrucciones de montaje (0.58MB)	 Documentación comercial (3.6MB)
 Tabla esquemas mecanismos (0.85MB)	 Mecanismos de superficie de la serie Mural (Solera)



Montaje de los mecanismos de superficie de la serie

Mural (Solera)