

Dicroica LED

Serie Cristal



Referencia	200621069	200621070	200621071
Descripción	Bombilla Dicroica LED	Bombilla Dicroica LED	Bombilla vela LED
Serie	Cristal	Cristal	Cristal
Potencia / Flujo Lúmenes útil (90°)	5.5W / 445Lm	5.5W / 445Lm	5.5W / 445Lm
Potencia / Flujo Lúmenes nominal (360°)	5.5W / 490Lm	5.5W / 490Lm	5.5W / 490Lm
Casquillo	MR16	MR16	MR16
Ángulo apertura	38°	38°	38°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	916mA	916mA	916mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	12V	12V	12V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x54mm	Ø50x54mm	Ø50x54mm
Embalaje	10/100	10/100	10/100

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

