

Aro redondo empotrable

Mandani antideslumbramiento 7W



Referencia	200400014	200400015
Descripción	Aro LED redondo empotrable Mandani antideslumbramiento	Aro LED redondo empotrable Mandani antideslumbramiento
Serie	Mandani	Mandani
Forma	Redonda	Redonda
Tipo	Empotrable	Empotrable
Potencia	7W	7W
Flujo luminoso útil (90°)	550Lm	550Lm
Flujo luminoso nominal (360°)	650Lm	650Lm
Ángulo apertura	70°	70°
Temperatura (K)	CCT (3000-4000-6000K)	CCT (3000-4000-6000K)
Color	Blanco	Negro
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
SDCM	<6	<6
mA	50mA	50mA
On / Off	15.000	15.000
IP	IP44	IP44
IK	IK07	IK07
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	170-250V	170-250V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	Plástico	Plástico
Dimensión (ØxH)	Ø90x73mm	Ø90x73mm
Empotramiento (EØ)	Ø75mm	Ø75mm
Embalaje	50	50

Instalación: Hacer un agujero en el techo y conectar el cable en la fuente de alimentación. Empotrar el producto en el agujero del techo y probar que funciona correctamente.

Advertencia: No tocar el aparato mientras funciona, no cubrirlo, mantenerlo lejos de combustibles y asegurarse de que está bien instalado. Mantener los ojos a una distancia mínima de seguridad. No mirar fijamente a la fuente de luz.

