


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27

Vintage 1906 LED DIM | Lámparas LED regulables, edición Vintage



Áreas de aplicación

- Perfecto para instalaciones decorativas
- Aplicaciones domésticas
- Iluminación general
- Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas

Beneficios del producto

- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios
- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"

Características del producto

- LED lámparas económicas para tensión en línea
- Lámpara de cristal
- Vida útil: hasta 15.000 h
- Ángulo de irradiación : de hasta 360°
- Regulable
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$; cromaticidad constante




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|--|--------------------------|
| Potencia nominal | 4 W |
| Potencia del conjunto | 4.00 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Modo de funcionamiento | Red de Corriente Alterna |
| Potencia equivalente lámpara | 28 W |
| Corriente nominal | 25 mA |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (AC) |
| Corriente de encendido IP | 0.22 A |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 2045 |
| Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) | 3272 |
| Distorsión armónica total | 84.2 % |
| Factor de potencia | ≥ 0,40 |

Datos fotométricos

| | |
|---|-----------------------|
| Flujo luminoso | 300 lm |
| Eficacia luminosa | 75 lm/W |
| Factor manten.lumen final vida ú | 0.93 |
| Tono de luz (denominación) | Confort blanco cálido |
| Temperatura de color | 2000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | 80 |
| Tono de luz | 820 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdcn |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000 | 0.80 |
| Valor del Flickering Pst LM | ≤1.0 |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | ≤0.4 |




Everlight 67-23ST RKE 2700K

Datos técnicos de iluminación

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ángulo de radiación | 300 ° |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0.50 s |
| Tiempo de arranque | < 0.5 s |

DIMENSIONES Y PESO



| | |
|-------------------|-----------|
| Longitud total | 168.00 mm |
| Diámetro | 124,00 mm |
| Diámetro máximo | 124 mm |
| Peso del producto | 95,00 g |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 65 °C |

Vida media

| | |
|----------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |
| Mante. de lúm. al final de la vi | 0.93 |
| Factor supervivencia 6.000 h | ≥ 0.90 |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | E27 |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

| | |
|---|--|
| Libre de mercurio | Sí |
| Construcción / Modelo | Claro |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< / Filamento-recto |

PRESTACIONES

| | |
|-----------|------------------|
| Regulable | Sí ¹⁾ |
|-----------|------------------|

¹⁾ Verifica la compatibilidad del atenuador en ledvance.es/compatibilidad

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--|-----------------|
| Clase de eficiencia energética | G ¹⁾ |
| Consumo de energía | 4.00 kWh/1000h |
| Tipo de protección | IP20 |
| Normas | CE / UKCA |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |

¹⁾ Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

Categorizaciones específicas de país

| | |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | 1906LEDGLBD 4W/ |
|------------------------|-----------------|

DATOS LOGÍSTICOS



| | |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|


Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

| | |
|---|----------------|
| Tecnología de iluminación utilizada | LED |
| No direccional o direccional | NDLS |
| De red o de no red | MLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27 |
| Fuente de luz conectada (CLS) | No |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable | No |
| Recubrimiento | No |
| Fuente de luz de alta luminancia | No |
| Pantalla antideslumbrante | No |
| Tipo de temperatura de color correlacionada | SINGLE_VALUE |
| Energía de reserva | not applicable |

| | |
|---|-----------------|
| Consumo de energía en standby (espera) para CLS | not applicable |
| Indicación de potencia equivalente | Sí |
| Largo | 168,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 124.00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 124.00 mm |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X | 0.527 |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y | 0.413 |
| R9 Índice de Reproducción Cromática | >0 |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso | SPHERE_360 |
| Factor de supervivencia | 0.90 |
| Factor de desplazamiento | ≥0.4 |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente | No |
| ID de EPREL | 523253,1421163 |
| Número de modelo | AC32344,AC45232 |

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---|----------------------|
|  Declarations of conformity | LED lamps CLA,B,G,P |
|  Declarations of conformity | LED CLASSIC |

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación | Nombre del documento |
|---|-----------------------------|
|  Spectral power distribution | Everlight 67-23ST RKE 2700K |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075270008 | Caja unitaria 1 | 140 mm x 140 mm x 236 mm | 189.00 g | 4.63 dm ³ |
| 4058075270015 | Embalaje de envío 4 | 298 mm x 292 mm x 251 mm | 1060.00 g | 21.84 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.