

Panel LED superficie Kisongo 60W Blanco



Referencia	203405023	203405024
Descripción	Panel LED superficie Kisongo	Panel LED superficie Kisongo
Tipo	Superficie	Superficie
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	60W / 6000Lm	60W / 6000Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	54W / 6600Lm	54W / 6600Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Color	Blanco	Blanco
UGR	22	22
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
PF	0.95	0.95
Hg	0.0	0.0
mA	1500mA	1500mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP20	IP20
IK	IK05	IK05
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	Aluminio + PS	Aluminio + PS
Embalaje	6	6

Los paneles LED de superficie Kisongo reemplazan a los paneles tradicionales.

Su instalación en superficie evita tener que hacer agujeros en el techo.

